

## volzDispenser 161-0269F



### Nominalne wartości

<b>Kalibracja długości</b>	Panel kontrolny
<b>Zużycie energii</b>	25 W
<b>Szerokość Taśmy</b>	min: 6 mm, max: 60 mm
<b>Taśma Długość</b>	min: 5 mm, max: 999 mm
<b>Max. Średnica rolki</b>	300 mm
<b>Typ rolki taśmy</b>	Taśma klejąca, Folia podkładowa, Wąż
<b>Wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.)</b>	222 mm x 116 mm x 148 mm
<b>Waga</b>	1,83 kg
<b>Tryb</b>	Automatyczny
<b>Rodzaj</b>	Dozownik pasków
<b>Dodatkowe informacje</b>	Grubość taśmy: 0,03 mm ~ 0,50 mm, Prędkość podawania: 220 mm/sek. (przy użyciu taśmy Craft)
<b>Ważny od</b>	18 marca 2024

## volzDispenser 161-0269F



Date Downloaded: 01.09.2024

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®

TAPES

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.

Goślinowo 7C  
62-200 Gniezno, PolandTel.: +48 61 46188-00  
Fax: +48 61 46188-01info@volztapes.pl  
www.volztapes.plREGON 527535368  
NIP PL7842539418  
KRS 0001090727  
kapitał zakładowy 200.000 zł