

volzDispenser 161-0624



Wartości nominalne

Kalibracja długości	Panel kontrolny, zmienna ciągła
Zużycie energii	161-0624-60: 40 W, 161-0624-120: 45 W, 161-0624-180: 50 W
Szerokość Taśmy	161-0624-60: 15 mm – 60 mm, 161-0624-120: 15 mm – 120 mm, 161-0624-180: 15 mm – 180 mm
Taśma Długość	10 mm – 999 mm
Max. Średnica rolki	161-0624-60: 200 mm, 161-0624-120: 250 mm, 161-0624-180: 300mm
Typ rolki taśmy	Rolki etykiet, Rolki sztancowane
Wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.)	161-0624-60: 215 mm x 104 mm x 140 mm, 161-0624-120: 231 mm x 164 mm x 157mm, 161-0624-180: 241 mm x 224 mm x 157 mm
Waga	161-0624-60: 2,10 kg, 161-0624-120: 3030 kg, 161-0624-180: 4,60 kg
Tryb	Automatyczny
Rodzaj	Dozownik etykiet / wykrojników
Dodatkowe informacje	Prędkość dozowania 100-220 mm/s (6 poziomów programowalnych)
Ważny od	18 marca 2024

volzDispenser 161-0624



Data wydruku: 27.07.2024