# volzElektro 11350-1

## Nominalne wartości

| | |
|---|---|
| **Nośnik** | folia PET |
| **Grubość nośnika** | 0,025 mm |
| **Klej** | Akryl, termoutwardzalny, trudnopalny |
| **Grubość całkowita** | 0,060 mm |
| **Klasa izolacji** | B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8) |
| **Kolor** | Żółty (17), Przeźroczysty (00) |
| **Przyczepność do stali** | 10,00 N/25 mm |
| **Wytrzymałość na rozciąganie** | 110,00 N/25 mm |
| **Wydłużenie przy zerwaniu** | 100% |
| **Wytrzymałość dielektryczna** | 5000 V |
| **Wytrzymałość izolacji (megaΩ)** | $10^{15}\Omega$ |
| **Korozja elektrolityczna** | A1,0 |
| **Palność** | BU1 |
| **UL-File Numer** | E338128 |
| **Długość** | 66 m, inne długości na zamówienie |
| **Szerokość** | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1175 mm, inne szerokości na zamówienie |
| **Okres przechowywania** | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy. |
| **Ważny od** | 05 grudnia 2019 |

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

**VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.**
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł

# volzElektro 11350-1

## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%).W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 09.09.2026

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

**VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.**
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł