volzFix 9065 PV1

Nominalne wartości

Nośnik	folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	zmodyfikowany, Akryl Solvent
Grubość całkowita	0,205 mm, ± 10%
Kolor	Przeźroczysty (00)
Przykrycie	120 g, biały, PE Papier
Przyczepność do stali	≥ 20,00 N/25 mm, FINAT1, ASTM3121-94
Siła ścinająca	≥ 168 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C, -40°C do +150°C (krótkotrwale), -20°C do +80°C (długotrwale)
Długość	50 m, 100 m, 500 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Aplikacja kleju 205g/sqm
Ważny od	09 kwietnia 2024

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł

volzFix 9065 PV1

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%).W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 06.10.2026

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł