

## volzFix V4451 PV2



### Wartości nominalne

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                   | Flizelina Non-Woven                                                                     |
| <b>Klej</b>                     | Kauczuk syntetyczny                                                                     |
| <b>Grubość całkowita</b>        | 0,090 mm                                                                                |
| <b>Kolorów</b>                  | Przeźroczysty (00)                                                                      |
| <b>Liner</b>                    | Biały, bi-silikonowane, Papier                                                          |
| <b>Odporność na temperaturę</b> | -20°C do +65°C                                                                          |
| <b>Gługość</b>                  | 5 m, inne długości na zamówienie                                                        |
| <b>Szerokość</b>                | 50 mm, inne szerokości na zamówienie                                                    |
| <b>Okres przechowywania</b>     | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy. |
| <b>Ważny od</b>                 | 09 grudnia 2021                                                                         |

## volzFix V4451 PV2



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024