

volzFix V5250

Wartości nominalne

Nośnik	PET -siatka tkaninowa, 4×1 yarn/cm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,050 mm, (± 2%), (ohne Liner)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	80 g/m ² , havana glassine, Papier
Przyczepność do stali	19,00 N/25 mm, AFERA 5001
Siła ścinająca	1 h, 25 mm x 25 mm – 23°C (Edelstahl)
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C (długotrwale), -40°C do +120°C (krótkotrwale)
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Waga kleju: 50 (±2) g/m ² , Zgodny z RoHS (2011/65/EU, 2015/863)
Ważny od	27 listopada 2023

volzFix V5250

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024