


Intertape® 6130




Intertape® 6130 - ist ein Polyesterklebeband mit Silikonkleber. Es bietet eine hohe Flexibilität und ist höchst resistent gegenüber Säure und Chemikalien. Alterungsbeständig und ohne Rückstände entfernbar.

Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebmasse	Silikon
Trägerdicke	0,025 mm
Gesamtdicke	0,066 mm
Farbe	Rot (19)
Klebekraft	8,75 N/25 mm
Reißkraft	114,00 N/25 mm
Bruchdehnung	120%
Temperaturbeständigkeit	+204°C
Längen	66 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	15 Februar 2022

Intertape® 6130



Anwendungen

- Zur Abdeckung von Materialien bei Beschichtungsvorgängen
- Herstellung von Leiterplatten
- Spleißklebeband

Benefits

- Geeignet für Anwendungen mit hoher Temperatur

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 18° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2024