

Technisches Produktdatenblatt

Intertape® 6130



Intertape® 6130 - ist ein Polyesterklebeband mit Silikonkleber. Es bietet eine hohe Flexibilität und ist höchst resistent gegenüber Säure und Chemikalien. Alterungsbeständig und ohne Rückstände entfernbar.

Nominalwerte

Träger PET-Folie

Klebemasse | Silikon

Trägerdicke 0,025 mm

Gesamtdicke 0,066 mm

Farbe | Rot (19)

Klebekraft 8,75 N/25 mm

Reißkraft 114,00 N/25 mm

Bruchdehnung 120%

Temperaturbeständigkeit +204°C

Längen 66 m, Sonderlängen auf Anfrage


Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm,

Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand 15 Februar 2022

















Technisches Produktdatenblatt

Intertape® 6130



Anwendungen

- Zur Abdeckung von Materialien bei Beschichtungsvorgängen
- Herstellung von Leiterplatten
- Spleißklebeband

Benefits

• Geeignet für Anwendungen mit hoher Temperatur

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 18° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 20.11.2025











