

tesa®ACXplus 7054



tesa® ACXplus 7054 ist ein hochtransparentes Acrylatklebeband, das sich besonders für strukturelle und dauerhafte Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen eignet. Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden durch den viskoelastischen Acrylatkern sehr gut kompensiert. Das Produkt hat eine hohe Anfangs- und Endklebekraft.

Nominalwerte

Träger	festes Acylat
Klebmasse	Acylat
Gesamtdicke	0,50 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	Silikonfreie Folie
Klebekraft	45,00 N/25 mm
Reißkraft	90 N/cm ²
Scherkraft	40 N/cm ²
Statische Scherfestigkeit	3 cm ² / 72 h: 1250 g (23°C), 1000 g (70°C)
Temperaturbeständigkeit	+200°C (kurzfristig), +100°C (langfristig)
Längen	25 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 880 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	09 Mai 2025

tesa®ACXplus 7054



Anwendungen

- Permanente Befestigung von transparenten und transluzenten Materialien
- Schilder- und Display-Herstellung
- Montage von Glastrennwänden
- Befestigung von Deko-Glasplatten

Benefits

- Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangs- und Endklebkraft

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 24.06.2026