volzBand 31800 PV1

volzBand 31800 PV1 ist ein hochwertiges, strapazierfähiges, extrudiertes LDPE-Gewebeband mit einem Klebstoff aus Naturkautschuk. Es vereint zusätzliche Dicke mit außergewöhnlicher Klebkraft und Zugfestigkeit und gewährleistet so eine hohe Leistungsfähigkeit unter extremer Belastung.

Nominalwerte

Träger	LDPE-extrudiertes Gewebe
Klebemasse	Naturkautschuk
Gesamtdicke	0,400 mm
Farbe	Schwarz (04), Grau (55)
Klebekraft	24,50 N/25 mm
Reißkraft	196,00 N/25 mm
Längen	50 m, 500 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 6 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	24 April 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzBand 31800 PV1

Anwendungen

- Typisches Reparaturband, das für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann
- Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Versiegeln
- Befestigen von Kabeln
- Bodenmarkierungen
- Befestigen von Konstruktionen
- Allgemeine Markierungsarbeiten
- Versiegeln von Beuteln und Kartons

Eigenschaften

- Premium-Qualität
- Außergewöhnliche Haftfähigkeit und Zugfestigkeit
- Funktioniert unter extremer Belastung

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 18.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com