

volzBand 6014

volzBand 6014 ist ein Allzweckband, welches zum Bündeln, Abdichten, Säumen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten geeignet ist. Das Band besteht aus einem PE-Träger der mit Polyesterweben verstärkt und mit einem Hotmeltkleber beschichtet ist.

Nominalwerte

Träger	PE-Folie, mit Polyesterweben verstärkt
Klebemasse	Transparenter Hotmelt Synthetischer Kautschuk
Trägerdicke	0,055 mm
Gesamtdicke	0,180 mm
Farbe	Silber (34)
Klebekraft	18,75 N/25 mm
Reißkraft	75,00 N/25 mm
Bruchdehnung	15%
Längen	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	26 März 2025

volzBand 6014

Anwendungen

- Geeignet zum Bündeln, Abdichten, Nähen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten

Benefits

- Sehr gute Klebkraft und sehr anschmiegsam
- Hohe Anfangsklebkraft
- Geeignet für Langzeitverklebung
- Wasserdichte Rückseite
- Von Hand einreißbar

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 29.01.2026