

Technisches Produktdatenblatt

volzBand 6014

volzBand 6014 ist ein Allzweckband, welches zum Bündeln, Abdichten, Säumen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten geeignet ist. Das Band besteht aus einem PE-Träger der mit Polyestergewebe verstärkt und mit einem Hotmeltkleber beschichtet ist.

Nominalwerte

Träger PE-Folie, mit Polyestergewebe verstärkt

Klebemasse Transparenter Hotmelt Synthetischer Kautschuk

Trägerdicke 0,055 mm

Gesamtdicke 0,180 mm

Farbe | Silber (34)

Klebekraft | 18,75 N/25 mm

Reißkraft 75,00 N/25 mm

Bruchdehnung 15%

Längen 50 m, Sonderlängen auf Anfrage

Breiten 48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand 26 März 2025















Technisches Produktdatenblatt

volzBand 6014

Anwendungen

• Geeignet zum Bündeln, Abdichten, Nähen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten

Benefits

- Sehr gute Klebkraft und sehr anschmiegsam
- Hohe Anfangsklebkraft
- Geeignet für Langzeitverklebeung
- Wasserdichte Rückseite
- Von Hand einreßbar

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 26.11.2025













