volzBand 6014

volzBand 6014 ist ein Allzweckband, welches zum Bündeln, Abdichten, Säumen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten geeignet ist. Das Band besteht aus einem PE-Träger der mit Polyestergewebe verstärkt und mit einem Hotmeltkleber beschichtet ist.

Nominalwerte

Träger	PE-Folie, mit Polyestergewebe verstärkt
Klebemasse	Transparenter Hotmelt Synthetischer Kautschuk
Trägerdicke	0,055 mm
Gesamtdicke	0,180 mm
Farbe	Silber (34)
Klebekraft	18,75 N/25 mm
Reißkraft	75,00 N/25 mm
Bruchdehnung	15%
Längen	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	26 März 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzBand 6014

Anwendungen

- Geeignet zum Bündeln, Abdichten, Nähen, Reparieren, Halten, Klempnern und Abdichten

Eigenschaften

- Sehr gute Klebkraft und sehr anschmiegsam
- Hohe Anfangsklebkraft
- Geeignet für Langzeitverklebeung
- Wasserdichte Rückseite
- Von Hand einreßbar

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 04.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com