volzFix 9070 PV1

volzFix 9070 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das Klebeband zeichnet sich durch hervorragende Haftkraft und hohe Scherfestigkeit aus. Der PVC-Träger sorgt für eine gute elektrische Isolierung und gute Stanzbarkeit.

Nominalwerte

Träger	PVC-Folie
Klebemasse	modifiziertes, Lösemittel Acrylat
Trägerdicke	0,100 mm
Gesamtdicke	0,230 mm (±0,010)
Farbe	Weiß (08)
Abdeckung	90 g, braunes, Silikonpapier
Klebekraft	≥ 41,67 N/25 mm
Scherkraft	≥ 72 h
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Längen	50 m, 100 m, 500 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	30 Juni 2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix 9070 PV1

Anwendungen

- Elektrische Isolierung
- Stanzteile

Eigenschaften

- Hervorragende Haftfestigkeit
- Hohe Scherfestigkeit
- Gute Stanzbarkeit
- Gute elektrische Isolierung

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 23° und 28°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 23°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 25.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com