volzFix 9072L

volzFix 9072L ist ein doppelseitiges Polyester Klebeband mit modifiziertem Lösemittelacrylatkleber. Das Band wird in der Membranschalter- und Elektroindustrie eingesetzt.

Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebemasse	modifiziertes, Lösemittel Acrylat
Trägerdicke	0,012 mm
Gesamtdicke	0,048 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	90 g, weißes, PE-Papier
Klebekraft	≥ 12,50 N/25 mm
Scherkraft	≥ 168 h
Rolling Ball Tack	≥ 10 cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Längen	50 m, 5000 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	09 März 2021

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

VOLZ TAPES
Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix 9072L

Anwendungen

- Einsetzbar in der Membranschalter- und Elektroindustrie
- Modularer Aufbau, LCD-Kissen- und Reflektionsfolienbefestigung usw.
- Anwendungen, bei denen eine dünne und hohe Transparenz erforderlich ist

Benefits

- Sehr dünn und Transparent
- Gute Klebkraft
- Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Weichmacher
- Ermöglicht sichere Verklebung auf Substraten mit hoher Oberfläche
- Kurzfristiges Halten von Gewicht ist möglich

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 07.12.2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com