

volzFix 9082



volzFix 9082 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Polyesterträger und einer modifizierten Lösemittelacrylatklebmasse. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Klebkraft aus. Das Band besitzt eine gute UV-Beständigkeit und verträgt sich gut mit anderen Materialien.

Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebbmasse	modifiziertes, Lösemittel Acrylat
Trägerdicke	0,012 mm
Gesamtdicke	0,100 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	90 g, weißes, PE-Papier
Klebkraft	≥ 15,00 N/25 mm
Scherkraft	≥ 168 h
Rolling Ball Tack	4 cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Längen	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	07. Mai 2020

volzFix 9082



Anwendungen

- Weit verbreitet in der Membranschalter Industrie und Elektronikindustrie, zum Beispiel in der Handy Produktionsindustrie
- Modularer Aufbau
- LCD Kissen und reflektierenden Film Fixierung
- Anwendungen, bei denen dünnen und hohe Transparenz erforderlich sind

Benefits

- Dünn und Transparent
- Gute Klebkraft
- Gute UV-Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bei kurzzeitigen Anwendungen

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.07.2024