

## volzFix V4101



volzFix V4101 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Transparenten Cast-PP-Folienträger und einem klaren synthetischen Kautschuk-Klebstoff-System. Das Produkt ist ideal für Teppiche oder industrielle Befestigungsverklebung von verschiedenen Oberflächen. Geeignet für glatte und unebene Flächen. Das Produkt hat eine sehr hohe Anfangsklebkraft.

### Nominalwerte

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Träger</b>                  | Transparente, cast, PP-Folie                                                                    |
| <b>Klebmasse</b>               | Synthese Kautschuk                                                                              |
| <b>Trägerdicke</b>             | 0,073 mm                                                                                        |
| <b>Gesamtdicke</b>             | 0,165 mm                                                                                        |
| <b>Farbe</b>                   | Transparent (00)                                                                                |
| <b>Abdeckung</b>               | 65 g, braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier                                               |
| <b>Klebekraft</b>              | > 25,00 N/25 mm                                                                                 |
| <b>Reißkraft</b>               | > 62,00 N/25 mm                                                                                 |
| <b>Bruchdehnung</b>            | 495%                                                                                            |
| <b>Scherkraft</b>              | > 20 h                                                                                          |
| <b>Rolling Ball Tack</b>       | < 7 cm                                                                                          |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | -10°C bis +50°C                                                                                 |
| <b>Längen</b>                  | 5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1500 m, Sonderlängen auf Anfrage                                        |
| <b>Breiten</b>                 | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| <b>Haltbarkeit</b>             | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.                                   |
| <b>Stand</b>                   | 16 Mai 2023                                                                                     |

## volzFix V4101



### Anwendungen

- Permanente Bestigungsband für Teppiche
- Geeignet für Kunststoffprofile, Metallprofile
- Für allgemeinen Gebrauch
- In der Industrie, z.B. Spleiß- und Montageanwendungen
- Geeignet für Stanzteile

### Benefits

- Gute Anfangsklebkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Gute Anpassungsfähigkeiten auf ebenen und unebenen Oberflächen
- Kleber mit ausgewogenen Funktionen für Tack, Adhäsion und Kohäsion

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.05.2026