volzFix V4101



volzFix V4101 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Transparenten Cast-PP-Folienträger und einem klaren synthetischen Kautschuk-Klebstoff-System. Das Produkt ist ideal für Teppiche oder industrielle Befestigungsverklebung von verschiedenen Oberflächen. Geeignet für glatte und unebene Flächen. Das Produkt hat eine sehr hohe Anfangsklebkraft.

Nominalwerte

Träger	Transparente, cast, PP-Folie
Klebemasse	Synthese Kautschuk
Trägerdicke	0,073 mm
Gesamtdicke	0,165 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	65 g, braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebekraft	> 25,00 N/25 mm
Reißkraft	> 62,00 N/25 mm
Bruchdehnung	495%
Scherkraft	> 20 h
Rolling Ball Tack	< 7 cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +50°C
Längen	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1500 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	16 Mai 2023

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix V4101



Anwendungen

- Permanente Bestigungsband für Teppiche
- Geeignet für Kunststoffprofile, Metallprofile
- Für allgemeinen Gebrauch
- In der Industrie, z.B. Spleiß- und Montageanwendungen
- Geeignet für Stanzteile

Eigenschaften

- Gute Anfangsklebkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Gute Anpassungsfähigkeiten auf ebenen und unebenen Oberflächen
- Kleber mit ausgewogenen Funktionen für Tack, Adhäsion und Kohäsion

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com