

volzFix V4140 PV1



volzFix V4140 PV1 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Transparenten BOPP-Folienträger und einer Transparenten Hotmeltschmelzmasse auf Naturkautschukbasis. Das Produkt ist geeignet als Teppichverlegeband oder zur Verklebung von Metallen, Kunststoffen, Fotos usw. bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Es zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

Nominalwerte

Träger	BOPP-Folie, Transparente
Klebschicht	Synthese Kautschuk, Transparent
Trägerdicke	0,060 mm
Gesamtdicke	0,095 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	65 g, gelbes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebkraft	20,00 N/25 mm
Reißkraft	105,00 N/25 mm
Bruchdehnung	> 150%
Scherkraft	> 27 h
Rolling Ball Tack	5 cm, + 2 cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +50°C
Längen	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	05 März 2021

volzFix V4140 PV1



Anwendungen

- Allzweck-Band
- Teppichverlegeband, Bastelband uvm.
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien

Benefits

- Exzellente Anfangsklebkraft & hohe Klebekraft
- Sehr anschmiegsam auf Verschiedenen Oberflächen
- Von Hand einreißbar, Flexibler Träger

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 18.05.2026