

## volzFix V4141 PV9



volzFix V4141 PV9 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Transparenten BOPP-Folienträger und einer Transparenten Hotmeltklebemasse auf Kautschukbasis. Das Produkt ist geeignet als Teppichverlegeband oder zur Verklebung von Metallen, Kunststoffen, Fotos usw. bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Es zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	BOPP-Folie, Transparente
<b>Klebmasse</b>	Synthese Kautschuk, Transparent
<b>Trägerdicke</b>	0,078 mm
<b>Gesamtdicke</b>	0,095 mm
<b>Farbe</b>	Transparent (00)
<b>Abdeckung</b>	braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier
<b>Klebkraft</b>	30,00 N/25 mm, (± 10%)
<b>Reißkraft</b>	105,00 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	150%, (± 10%)
<b>Scherkraft</b>	> 5 h
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 6 cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-10°C bis +50°C
<b>Längen</b>	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	27. November 2019

## volzFix V4141 PV9



### Anwendungen

- Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten
- Teppichverlegeband
- Für selbstklebende Ausrüstung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien
- Bastelband uvm.

### Benefits

- Flexibler Träger, gute Anfangsklebekraft, von Hand einreißbar
- Hohe Klebekraft, sehr anschmiegsam

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 16.07.2024