

Technisches Produktdatenblatt

volzFix V4151



volzFix V4151 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und einer Transparenten Hotmeltklebemasse auf Naturkautschukbasis. Das Produkt ist geeignet zum Befestigen, Laminieren und zum Splicen. Es zeichnet sich durch eine gute Anpassungsfähigkeit auf verschiedenen Material und Oberflächen aus.

Nominalwerte

Träger Vlies

Klebemasse Synthese Kautschuk, Transparent

Gesamtdicke 0,110 mm

> Farbe Transparent (00)

Abdeckung 60 g, braunes, beidseitig silikonisiertes, Papier

Klebekraft 26,25 N/25 mm

Reißkraft 15.00 N/25 mm

Bruchdehnung 2%

> > 50 h Scherkraft

Rolling Ball Tack < 3 cm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +50°C

> Längen 25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2350 m, Sonderlängen auf Anfrage


6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 **Breiten**

mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand 21 Februar 2022



















Technisches Produktdatenblatt

volzFix V4151



Anwendungen

- Industrielle Spleiß und Montageanwendungen
- Dauerhafte oder vorübergehende Verklebung von Teppichen
- Befestigen, Laminieren, Spleißen

Benefits

- Hervorragende Haftung auf allen Oberflächen
- Gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Oberflächen und Formen
- Einfache und saubere Entfernung
- Hand zerreißbar

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.12.2025



Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen materialund umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.









