

volzMasking 3048U

volzMasking 3048U ist ein universell einsetzbares Abdeckband. Geeignet für Wandanstriche und verschiedene industrielle Lackieranwendungen.

Nominalwerte

Träger	Gesättigtes Krepppapier
Klebmasse	Naturkautschuk und Kohlenwasserstoffharze
Trägerdicke	0,090 mm
Gesamtdicke	0,125 mm
Farbe	Elfenbein (00), andere Farben auf Anfrage
Klebekraft	6,25 N/25 mm
Reißkraft	125,00 N/25 mm
Bruchdehnung	10%
Temperaturbeständigkeit	+60°C (1 h)
Längen	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	24 März 2025

volzMasking 3048U

Anwendungen

- Wandanstriche
- Industrielle Lackierarbeiten

Benefits

- Gute Haftung auf allen Oberflächen
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Hitzebeständig bis zu 60°C (1 Stunde)
- Einfache Anwendung auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
- Kompatibel mit Farben auf Lösungsmittel- und Wasserbasis

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 06.02.2026