

## **Technisches Produktdatenblatt**

# volzMasking 3048U

volzMasking 3048U ist ein universell einsetzbares Abdeckband. Geeignet für Wandanstriche und verschiedene industrielle Lackieranwendungen.

#### **Nominalwerte**

Träger Gesättigtes Krepppapier

Klebemasse Naturkautschuk und Kohlenwasserstoffharze

Trägerdicke 0,090 mm

Gesamtdicke 0,125 mm

> **Farbe** Elfenbein (00), andere Farben auf Anfrage

Klebekraft 6,25 N/25 mm

Reißkraft 125,00 N/25 mm

Bruchdehnung 10%

Temperaturbeständigkeit +60°C (1 h)

> Längen 50 m, Sonderlängen auf Anfrage

**Breiten** 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand 24 März 2025







Fon: +49 (0)7664 50500-0 Fax: +49 (0)7664 50500-50



Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen materialund umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten











## **Technisches Produktdatenblatt**

# volzMasking 3048U

#### **Anwendungen**

- Wandanstriche
- Industrielle Lackierarbeiten

#### **Benefits**

- Gute Haftung auf allen Oberflächen
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Hitzebeständig bis zu 60°C (1 Stunde)
- Einfache Anwendung auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
- Kompatibel mit Farben auf Lösungsmittel- und Wasserbasis

#### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 07.12.2025













