

## volzMasking 3048U

volzMasking 3048U ist ein universell einsetzbares Abdeckband. Geeignet für Wandanstriche und verschiedene industrielle Lackieranwendungen.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	Gesättigtes Krepppapier
<b>Klebmasse</b>	Naturkautschuk und Kohlenwasserstoffharze
<b>Trägerdicke</b>	0,090 mm
<b>Gesamtdicke</b>	0,125 mm
<b>Farbe</b>	Elfenbein (00), andere Farben auf Anfrage
<b>Klebekraft</b>	6,25 N/25 mm
<b>Reißkraft</b>	125,00 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	10%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+60°C (1 h)
<b>Längen</b>	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	24 März 2025

## volzMasking 3048U

### Anwendungen

- Wandanstriche
- Industrielle Lackierarbeiten

### Benefits

- Gute Haftung auf allen Oberflächen
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Hitzebeständig bis zu 60°C (1 Stunde)
- Einfache Anwendung auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
- Kompatibel mit Farben auf Lösungsmittel- und Wasserbasis

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 25.05.2026