

volzMount 9050C-PV2



volzMount 9050-PV2 ist ein doppelseitiges Schaumklebeband für hohe Anforderungen, beschichtet mit einem Acrylatklebstoff, abgedeckt mit einem Weißen Papierliner. volzMount 9050-PV2 zeichnet sich durch eine gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft aus.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum
Klebmasse	Lösemittel Acrylat
Gesamtdicke	1,000 mm
Farbe	Weiß (08)
Abdeckung	weißes, Silikonpapier
Klebekraft	25,00 N/25 mm
Reißkraft	25,00 N/25 mm, (Schaumspaltung)
Scherkraft	> 167 h
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Längen	66 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	02 März 2026

volzMount 9050C-PV2



Anwendungen

- Kleben von Leisten, Profilen, Spiegeln und Sprossen im Innen- und Außenbereich

Benefits

- Gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 18.06.2026