

Technisches Produktdatenblatt

volzMount 9050C-PV2



volzMount 9050-PV2 ist ein doppelseitiges Schaumklebeband für hohe Anforderungen, beschichtet mit einem Acrylatklebstoff, abgedeckt mit einem Weißen Papierliner. volzMount 9050-PV2 zeichnet sich durch eine gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft aus.

Nominalwerte

Träger PE-Schaum

Klebemasse Lösemittel Acrylat

Gesamtdicke 1,000 mm

Farbe Weiß (08)

Abdeckung weißes, Silikonpapier

Klebekraft | 25,00 N/25 mm

Reißkraft 25,00 N/25 mm, (Schaumspaltung)

Scherkraft > 10000 min

Längen 66 m, Sonderlängen auf Anfrage


Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250

mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand 06 Dezember 2021















DE-79227 Schallstadt



Technisches Produktdatenblatt

volzMount 9050C-PV2



Anwendungen

• Kleben von Leisten, Profilen, Spiegeln und Sprossen im Innen- und Außenbereich

Benefits

• Gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 07.12.2025



