volzMount V5312



volzMount V5312 ist ein doppelseitiges, selbstklebendes Klebeband mit einem geschlossenzelligen PE-Schaumträger mittlerer Dichte und einem leistungsstarken Acrylatkleber. Es verfügt über eine hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit, eine ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit und haftet gut auf einer Vielzahl von glatten und rauen Oberflächen. volzMount V5312 ist für allgemeine Montage- und Zusammenbauanwendungen in der Bau-, Automobil-, Mobil- und Konstruktionsindustrie geeignet.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum, geschlossenzellig
Klebemasse	Acrylat
Trägerdicke	0,800 mm
Gesamtdicke	0,900 mm
Farbe	Weiß (08)
Abdeckung	weißes, beidseitig silikonisiertes, Papier
Klebekraft	22,50 N/25 mm, (90°)
Scherkraft	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C, 120°C (kurzfristig)
Längen	66 m, 400 m, Sonderlänge auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1220 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	06 Oktober 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzMount V5312



Anwendungen

- Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie
- Befestigung von Zierleisten, Möbelverkleidungen und Elektroleitungen
- Montierung von Typenschildern, Emblemen und Kunststoffprofilen in der Bauindustrie

Eigenschaften

- Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
- Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von glatten und rauen Untergründen

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 05.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com