

volzMount V5325

volzMount V5325 ist ein schwarzes, doppelseitiges, 2,0 mm starkes PE-Schaum-Klebeband mit einem Lösungsmittel-Acrylatkleber.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum (67kg/m ³)
Klebemasse	Lösungsmittel Acrylat
Gesamtdicke	2,00 mm
Farbe	Schwarz (04)
Abdeckung	60µm rote PE Folie
Klebekraft	≥ 12,00 N/25 mm
Scherkraft	≤ 0,50 mm
Rolling Ball Tack	≤ 4 cm
Längen	300 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 1030 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	14 August 2025

volzMount V5325

Anwendungen

- Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie
- Montage von Zierprofilen, Möbelverkleidungen und elektrischen Leitungen
- Anbringung von Typenschildern, Emblemen und Kunststoffprofilen in der Bauindustrie

Benefits

- Gute Anfangshaftung und Scherfestigkeit
- Starke Haftung auf einer Vielzahl von glatten und rauen Untergründen

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 29.01.2026