volzMount V5327

volzMount V5327 ist ein schwarzes, doppelseitiges, 3,0 mm starkes PE-Schaum-Klebeband mit einem Lösungsmittel-Acrylatkleber.

Nominalwerte

Träger	PE-Schaum (50kg/m³)
Klebemasse	Lösemittel Acrylat
Gesamtdicke	3,00 mm
Farbe	Schwarz (04)
Abdeckung	rote PE Folie
Klebekraft	≥ 16,00 N/25 mm
Scherkraft	≤ 0,50 mm
Rolling Ball Tack	≤ 4 cm
Längen	200 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 1030 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	14 August 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzMount V5327

Anwendungen

- Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie
- Montage von Zierprofilen, Möbelverkleidungen und elektrischen Leitungen
- Anbringung von Typenschildern, Emblemen und Kunststoffprofilen in der Bauindustrie

Eigenschaften

- Gute Anfangshaftung und Scherfestigkeit
- Starke Haftung auf einer Vielzahl von glatten und rauen Untergründen

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com