

volzPack 1020

volzPack 1020 ist ein Packband ausgerüstet mit einem Naturkautschukkleber auf einer PVC-Folie. Das Band ist bedruckbar und auch als Maschinenrolle verfügbar.

Nominalwerte

Träger	PVC-Folie
Klebemasse	Naturkautschuk
Trägerdicke	0,032 mm ($\pm 10\%$)
Gesamtdicke	0,051 mm ($\pm 10\%$)
Farbe	Braun (79), Weiß (08), Transparent (00)
Klebekraft	6,00 N/25 mm
Reißkraft	117,50 N725 mm
Bruchdehnung	60%
Temperaturbeständigkeit	+10°C bis +45°C (Anwendung), -25°C bis +65°C (Betrieb)
Längen	66 m, 1000 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	66 m: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm 1000 m: 50 mm, 75 mm Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	20 Februar 2024

volzPack 1020

Anwendungen

- Geeignet für all Arten der Verpackung
- Ideal für die Lagerung bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Benefits

- Gute Haftung, auch auf recycelten Kartons
- Exzellente Klebrigkeit
- Lang anhaltende Klebkraft
- Langzeithaftung
- Leise abrollbar
- Bedruckbar mit Vinyltinten

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 18.02.2026