volzPack 1020

volzPack 1020 ist ein Packband ausgerüstet mit einem Naturkautschukkleber auf einer PVC□Folie. Das Band ist bedruckbar und auch als Maschinenrolle verfügbar.

Nominalwerte

Träger	PVC-Folie
Klebemasse	Naturkautschuk
Trägerdicke	0,032 mm (± 10%)
Gesamtdicke	0,051 mm (± 10%)
Farbe	Braun (79), Weiß (08), Transparent (00)
Klebekraft	6,00 N/25 mm
Reißkraft	117,50 N725 mm
Bruchdehnung	60%
Temperaturbeständigkeit	+10°C bis +45°C (Anwendung), -25°C bis +65°C (Betrieb)
Längen	66 m, 1000 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	66 m: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm 1000 m: 50 mm, 75 mm Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	20 Februar 2024

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzPack 1020

Anwendungen

- Geeignet für all Arten der Verpackung
- Ideal für die Lagerung bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften

- Gute Haftung, auch auf recycelten Kartons
- Exzellente Klebrigkeit
- Lang anhaltende Klebkraft
- Langzeithaftung
- Leise abrollbar
- Bedruckbar mit Vinyltinten

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com