

# volzPack 2080

volzPack 2080 ist ein Standardverpackungsklebeband ausgerüstet mit einem Hotmelt Kleber

## Nominalwerte

<b>Träger</b>	BOPP-Folie
<b>Klebemasse</b>	Hotmelt Synthetic Kautschuk
<b>Trägerdicke</b>	0,025 mm
<b>Gesamtdicke</b>	0,042 mm
<b>Farbe</b>	Braun (79), Weiß (08), Transparent (00)
<b>Klebekraft</b>	13,00 N/25 mm
<b>Reißkraft</b>	95,00 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	130%
<b>Scherkraft</b>	6 h*
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+6°C bis +45°C (Anwendung), -10°C bis +60°C (Betrieb)
<b>Längen</b>	60 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Mehr Info</b>	*Auf Kraftpapier bei 50°C im Ofen
<b>Stand</b>	20 März 2025

# volzPack 2080

## Anwendungen

- Universell einsetzbar für Leichtverpackungen
- Geeignet für recycelte Kartons
- Manuelles und automatisches Verschließen von Kartons

## Benefits

- Starke Anfangshaftung
- Die hohe Klebkraft des Klebers sorgt für dauerhafte Haftung und sichere Lagerung, auch bei schwankenden Temperaturen
- Hervorragende Klebkraft auch in Recyclingkartons

## Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 29.01.2026