

volzPack 2080

volzPack 2080 ist ein Standardverpackungsklebeband ausgerüstet mit einem Hotmelt Kleber

Nominalwerte

Träger	BOPP-Folie
Klebmasse	Hotmelt Synthetic Kautschuk
Trägerdicke	0,025 mm
Gesamtdicke	0,042 mm
Farbe	Braun (79), Weiß (08), Transparent (00)
Klebekraft	13,00 N/25 mm
Reißkraft	95,00 N/25 mm
Bruchdehnung	130%
Scherkraft	6 h*
Temperaturbeständigkeit	+6°C bis +45°C (Anwendung), -10°C bis +60°C (Betrieb)
Längen	60 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Mehr Info	*Auf Kraftpapier bei 50°C im Ofen
Stand	20 März 2025

volzPack 2080

Anwendungen

- Universell einsetzbar für Leichtverpackungen
- Geeignet für recycelte Kartons
- Manuelles und automatisches Verschließen von Kartons

Benefits

- Starke Anfangshaftung
- Die hohe Klebkraft des Klebers sorgt für dauerhafte Haftung und sichere Lagerung, auch bei schwankenden Temperaturen
- Hervorragende Klebkraft auch in Recyclingkartons

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 13.04.2026