volzPack 2082 PV7

volzPack 2082 PV7 ist ein Klebeband aus synthetischem Kautschuk und Kohlenwasserstoffharz mit einer biaxial orientierten, transparenten Polypropylenfolie als Träger. Es ist ein Hochleistungs-Kartonverschlussband, das für die manuelle Verarbeitung mit Abrollgeräten wie auch für maschinelle Verarbeitung geeignet ist.

Nominalwerte

Träger	BOPP-Folie
Klebemasse	Transparenter Hotmelt Synthetischer Kautschuk
Trägerdicke	0,028 mm
Gesamtdicke	0,050 mm
Farbe	Braun (79), Weiß (08), Transparent (00)
Klebekraft	13,75 N/25 mm
Reißkraft	112,50 N/25 mm
Bruchdehnung	120%
Scherkraft	15 h*
Temperaturbeständigkeit	+6°C bis +45°C (Anwendung), -10°C bis +60°C (Betrieb)
Längen	60 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	48 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Mehr Info	*Auf Kraftpapier bei 50°C im Ofen
Stand	24 März 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzPack 2082 PV7

Anwendungen

- Geeignet für alle Arten von Verpackungsanwendungen
- Manuelles und automatisches Verschließen von Kartons
- Geeignet für schwere Kartonverpackungen
- Geeignet für recycelte Kartons

Eigenschaften

- Starke Anfangshaftung
- Die hohe Klebkraft sorgt für eine dauerhafte Haftung und sichere Lagerung, auch bei schwankenden Temperaturen
- Hervorragende Klebkraft auch bei recycelten Kartons

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 04.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com