

Flachkupferbänder für Transformatoren

- Teil- oder vollisolierte
- Exakt nach Ihren Spezifikationen gefertigt



Für elektromagnetische / elektrostatische
Abschirmungen zwischen Primär- und Sekundärwicklung

Die Alternative zu Kupferlackdrähten

Isolation mit Polyester

Bis Wärmeklasse B 130°C

UL-gelistete Isolation
Ein- oder beidseitig

Isolation mit Polyimid

Bis Wärmeklasse H 180°C

70031



70041

70032



70042

70033



70043

70034



70044

70035



70045

- Kupferbreiten nach Ihren Bedürfnissen
- Blankes ETP Kupferband aus E-Cu58
- Weich und anschmiegsam

Standard Kupferstärken:

0,035 mm, 0,050 mm, 0,100 mm,
0,150 mm , 0,200 mm & 0,300 mm

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung zu Ihrer Anwendung



TAPES

Fischerinsel 3 • Schallstadt • DE-79227
+49 (0) 76 64 / 50 500 - 0
info@volztapes.com

zertifiziertes Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015
& Umweltmanagement DIN EN ISO 14001:2015

www.volztapes.com