

## tesapack® 64044 PP

### Leise abrollbares Gefahrgutverpackungsklebeband

tesapack® 64044 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer sehr robusten und dicken PP-Folie mit einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse. Die Acrylatklebmasse (HiTack) besitzt eine besonders hohe Anfangsklebkraft und erzielt einen sofortigen und sicheren Verschluss des Kartons nach der Verklebung.

tesapack® 64044 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gleichmäßig und leise abrollend
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G

### Hauptanwendungen

- Geeignet für den Verschluss von schweren Versandschachteln, insbesondere für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe nach Bauart 4G.
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.

### Technische Daten

▪ Trägermaterial	PP-Film	▪ Klebkraft auf Stahl	3,5 N/cm
▪ Dicke	85 µm	▪ Reißdehnung	160 %
▪ Klebmasse	Acrylat	▪ Reißkraft	70 N/cm

### Eigenschaften

▪ Automatische Anwendung	ja	▪ Leises Abrollen	ja
▪ Manuelle Anwendung	ja		

### Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozeß von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64044>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.